



**Совет депутатов
муниципального образования
«Муниципальный округ
Игринский район
Удмуртской Республики»
(Игринский районный Совет депутатов)**

**«Удмурт Элькуньсы
Эгра ёрос муниципал округ»
муниципал кылдытэтысь
депутатъёслэн
Кенешсы
(Эгра ёросысь депутатъёслэн Кенешсы)**

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Муниципальный округ
Игринский район Удмуртской Республики» от 31.03.2022 г. № 8-15
«Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования
муниципального образования «Муниципальный округ
Игринский район Удмуртской Республики»

Руководствуясь постановлением Правительства Удмуртской Республики от 20 ноября 2023 года №752, рассмотрев представленные Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» документы, Совет депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» **р е ш а е т**:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» от 31.03.2022 года № 8-15 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.17 изложить в новой редакции: «Уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1000 жителей) – 57 мест»;

1.2. Пункт 2.18 изложить в новой редакции: «Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 125 мест»;

1.3. Пункт 2.19 изложить в новой редакции: «Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий сельских населенных пунктов – 1000 м.

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

Минимальное расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии в сельских поселениях – не менее 10 м, до стен жилых зданий, зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений указанное расстояние принимается по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям»;

1.4. Пункт 2.20 изложить в новой редакции: «2.20. Уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования и размер их земельного участка.

Таблица 13

Учреждение	Уровень обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка
------------	------------------------	-------------------	---------------------------

Общеобразовательные организации дополнительного образования, в том числе детские школы искусств (далее - ДШИ) по видам искусств	12	число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 6,5 до 16 лет	В соответствии с техническими регламентами
---	----	---	--

1.5. Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «Уровень обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка.

Таблица 15

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Помещения для общей физической подготовки	60	м ² площади пола на 1000 чел.	По заданию на проектирование	Максимально допустимый уровень транспортной доступности равняется 1 ч. (транспортная доступность), пешеходная доступность не регламентируется
Плавательные бассейны	20	м ² зеркала воды на 1000 чел.	По заданию на проектирование	Максимально допустимый уровень транспортной доступности равняется 1 ч. (транспортная доступность) либо 1500 м. (пешеходная доступность)
Стадионы, плоскостные спортивные сооружения	0,7	площадь сооружения на 1000 человек, м ²	По заданию на проектирование	Максимально допустимый уровень транспортной доступности равняется 1 ч. (транспортная доступность) либо 1500 м. (пешеходная доступность)

Физкультурно-оздоровительный комплекс	70	м ² площади пола на 1000 чел.	По заданию на проектирование	Максимально допустимый уровень транспортной доступности равняется 20 мин. (транспортная доступность) либо 500 м. (пешеходная доступность)
---------------------------------------	----	--	------------------------------	---

1.6. Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «Уровень обеспеченности учреждениями культуры:

Таблица 17

N п/п	Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		наименование показателя	величина	наименование показателя	величина
1	Библиотеки				
	Общедоступная библиотека	количество на административный центр муниципального округа	1	транспортная доступность, мин.	30-60
	Детская библиотека		1		
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам		1		
	Общедоступная библиотека с детским отделением:				
	сельский населенный пункт (группа населенных пунктов)	количество на 15000 человек	1		
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением	количество на 1000 человек	1		
2	Музеи и выставочные залы				
	Музей (краеведческий)	количество на муниципальный округ	1	транспортная доступность, мин.	30-60
3	Театры, концертные залы				
	Концертный зал	количество на муниципальный округ	1	транспортная доступность, мин.	60

4	Кинотеатры и кинозалы				
	Кинозал: городской населенный пункт; сельский населенный пункт (группа населенных пунктов)	независимо от количества жителей количество на 3000 человек	1 1	Транспортно - пешеходная доступность, мин.	30
5	Учреждения культурно-досугового типа				
	Центр культурного развития	количество на административный центр муниципального округа	1	транспортно-пешеходная доступность, мин.	60
	Передвижной многофункциональный культурный центр	количество (транспортная единица) на административный центр муниципального округа	1		
	Дом культуры: население от 25000 до 100000 человек население менее 25000 человек	количество на: 25000 человек 10000 человек	1 1		

Населенные пункты с числом жителей от 500 до 1000 человек должны иметь не менее одного клубного учреждения на каждый населенный пункт мощностью 100-150 зрительских мест»;

1.7. Пункт 3.4 признать утратившим силу;

1.8. Добавить пункт 8.24 в следующей редакции: «На территории муниципальных образований следует предусматривать создание инфраструктуры велосипедного транспорта: велосипедных дорожек, пешеходные и велосипедные дорожки, велосипедные парковки, велосипедные стоянки (далее соответственно - велотранспорт, велодорожки, велопешеходные дорожки, велопарковки, велостоянки, велотранспортная инфраструктура).

Основные характеристики велодорожек, велопешеходных дорожек представлены в таблице 55.

Таблица 55

№п /п	Нормируемый параметр	Минимальные значения	
		при новом строительстве	в стесненных условиях
1	Расчетная скорость движения, км/ч	25	15
2	Ширина проезжей части для движения, м, не менее:		
	однополосного одностороннего	1,0 - 1,5	0,75 - 1,0
	двухполосного одностороннего	1,75 - 2,5	1,50
	двухполосного со встречным движением	2,50 - 3,6	2,00

3	Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м Ширина велопешеходной дорожки, м	4,0 - 6,0 <*> 2,5 - 3,0 <***>	3,25 <***> 2,0 <****>
4	Наибольший продольный уклон	40 - 60	50 - 70
5	Поперечный уклон проезжей части	15 - 20	20
6	Габарит по высоте, м	2,50	2,25
7	Минимальное расстояние до бокового препятствия, м	0,50 согласно "СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" (далее - СП 396.1325800.2018)	0,50 согласно СП 396.1325800.2018

<*> Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.

<***> Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м.

<****> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч.

<*****> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч.

Примечание. Устройство велосипедных дорожек и велопешеходных дорожек следует предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, учебных заведений, зон рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного сообщения, остановочные пункты) и на подходах к ним.

При размещении объектов нового строительства, предусматривающих комплексную многоквартирную жилую застройку, рекомендуется организовывать велотранспортную инфраструктуру на рекреационных территориях, в том числе для детей в пределах участка, отведенного под застройку объекта.

Велодорожки, велопешеходные дорожки должны размещаться вдоль автомобильных дорог общего пользования (элементов улично-дорожной сети населенного пункта), в жилых кварталах, в озелененных территориях общего пользования, вдоль набережных.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях рекомендуется предусматривать велодорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения

Расчетные показатели количества парковочных мест для велосипедов представлены в таблице 56.

Таблица 56

№ п/п	Тип объекта	Расчетные показатели количества парковочных мест для велосипедов
1	Объекты административно-делового назначения	
2	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения	2 - 4 на 100 м ²
3	Банки и банковские утверждения	2 - 4 на 100 м ²

2	Объекты науки и учебно-образовательного назначения	
5	Высшие учебные заведения, профессиональные образовательные организации	до 60 на 100 студентов
6	Школы	до 50 на 100 школьников
3	Объекты торгово-бытового и коммунального назначения	
8	Специализированные объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродовольственной групп (отдельно стоящие супермаркеты)	5 - 7 на 100 м ²
9	Торговые центры	6 - 8 на 100 м ²
14	Объекты культуры и искусства	
1	Театры, концертные залы	до 20 - 25 на 100 посетителей
1	Кинотеатры	до 25 на 100 одновременных посетителей
1	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы	до 25 на 100 одновременных посетителей
1	Аттракционы/тематические парки развлечений	10 - 15 на 100 одновременных посетителей
1	Места отдыха	20 - 35 на 100 одновременных посетителей
5	Объекты здравоохранения	
1	Поликлиники, в том числе амбулатории	25 на 100 одновременных посетителей
1	Больницы, профилактории	до 30 на 100 коек
1	Специализированные клиники, реабилитационные центры	до 20 на 100 коек
26	Объекты социального обслуживания населения	
2	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов	до 10 на 100 коек
7	Объекты физической культуры и спорта	
2	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	до 20 на 100 одновременных посетителей
2	Спортивные площадки	до 20 на поле
2	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОКи, спортивные и тренажерные залы, бассейны)	до 35 на 100 одновременных посетителей
Примечание. Велопарковки, велостоянки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 м ² , торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов.		

Уличные велостоянки рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения, в хорошо освещенных местах с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора камер видеонаблюдения.

При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждую квартиру. В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Муниципальный округ Игринский район
Удмуртской Республики»

О.Н. Зонов

Глава муниципального образования
«Муниципальный округ Игринский район
Удмуртской Республики»

А.В. Чирков

п. Игра
«14» марта 2024г.
№ 28-5

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального образования
«Муниципальный округ Игринский
район Удмуртской Республики»
от «31» марта 2022 года №8-15,
с внесенными изменениями от «14»
марта 2024 года №28-5

**НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИГРИНСКИЙ
РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

1. Общие положения

1.1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Муниципальный округ Игринский район Удмуртской Республики» (далее – Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Законом Удмуртской Республики от 06.03.2014 № 3-РЗ «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, планировки территорий Игринского муниципального округа (далее – округ), а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации.

1.2. Нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории).

1.3. Нормативы градостроительного проектирования применяются в части, не противоречащей законодательству о техническом регулировании, а также иным федеральным, региональным и муниципальным нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования и действуют на территории поселения.

1.4. Настоящие нормативы не распространяются на документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, планировки территорий, которые утверждены или подготовка которых начата до вступления в силу настоящих нормативов.

2. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий жилых зон

2.1. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Таблица 1

Цель предоставления	Размеры земельных участков, га	
	минимальные	максимальные
для индивидуального жилищного строительства	0,08	0,15
для ведения личного подсобного хозяйства	0,15	0,25

2.2. Интенсивность использования территории характеризуется плотностью жилой застройки и процентом застройки территории.

Плотность застройки и процент застройки территорий жилых зон необходимо принимать с учетом степени градостроительной ценности территории, состояния окружающей среды, других особенностей градостроительных условий.

2.3. При проектировании жилой зоны расчетную плотность населения на селитебной территории населенного пункта рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 2.

Таблица 2

Зона различной степени градостроительной ценности территории	Плотность населения территории жилого района, чел./га, для групп городских округов и городских поселений с числом жителей, тыс. чел.					
	20 - 50	50 - 100	100 - 250	250 - 500	500 - 1000	до 20
до 20	20 - 50	50 - 100	100 - 250	250 - 500	500 - 1000	до 20
Высокой	130	165	185	200	210	215
Средней	-	-	-	180	185	200
Низкой	70	115	160	165	170	180

2.4. Расчетную плотность населения по расчетным периодам развития территории рекомендуется принимать не менее приведенной в таблице 3.

Таблица 3

Зона различной степени градостроительной ценности территории	Плотность населения на территории микрорайона, чел./га, при показателях жилищной обеспеченности, кв. м/чел.			
	Отчет 2005 г.		2015 г.	2025 г.
	всего	в том числе государственное и муниципальное жилье (при наличии не более)		
	20,8	18,0	23,4	26,3
Высокой	346	400	308	274
Средней	286	330	254	226
Низкой	156	180	139	123

Примечания:

1. Границы расчетной территории микрорайона следует устанавливать по красным линиям магистральных улиц и улиц местного значения, по осям проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, а при их отсутствии – на расстоянии 3 м от линии застройки. Из расчетной территории микрорайона должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значений, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормируемых радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию следует включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземном и надземном пространствах.

2. В крупных городских округах и поселениях при применении высокоплотной 2-, 3-, 4 (6)-этажной жилой застройки расчетную плотность населения следует принимать не менее чем для зоны средней градостроительной ценности; при застройке площадок, требующих проведение сложных мероприятий по инженерной подготовке территории, - не менее чем для зоны высокой градостроительной ценности.

3. При формировании в микрорайоне единого физкультурно-оздоровительного комплекса для школьников и населения и уменьшении удельных размеров площадок для занятий физкультурой необходимо соответственно увеличивать плотность населения.

4. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 процентов, соответственно увеличивая плотность населения.

5. В микрорайонах (кварталах) расчетная плотность населения не должна превышать 450 чел./га.

6. Данные расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактических статистических данных минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений по Игринскому муниципальному округу.

2.5. Расчетная жилищная обеспеченность (м² общей площади квартиры на 1 чел.):

муниципальное жилье – 12 м²;

общежитие (не менее) – 6 м².

Примечание: * - расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной и коммерческой жилой застройки – 12 м²., но не менее 26 м² общей площади квартиры (дома).

2.6. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок принимается по таблице 4.

Таблица 4

Площадки	Удельный размер площадки, м ² /чел	Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м
Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7	12
Для отдыха взрослого	0,1	10
Для занятий физкультурой	2,0	10-40
Для хозяйственных целей	0,3-0,4	20
Для выгула собак	0,3	40
Для стоянки автомашин	0,8	10-35

Примечания:

1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание для домов с мусоропроводами и 50 метров для домов без мусоропроводов.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от парковок (парковочных мест) устанавливается в зависимости от числа автомобилей и расположения относительно жилых зданий.

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

2.7. Расстояния от окон жилых помещений в районах усадебной застройки до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем участке (не менее) – 6 м.

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

2.8. Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы принимается по таблице 5.

Таблица 5

Количество блоков для содержания скота и птицы	Единица измерения	Расстояние до окон жилого здания (не менее)
Одиночные, двойные	м	15
до 8 блоков	м	25

Примечание:

Размещаемые в пределах селитебной территории группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 квадратных метров.

2.9. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до

объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в таблице 6.

Таблица 6

Нормативный разрыв	Поголовье (шт.), не более						
	свиньи	коровы, бычки	овцы, козы	кролико-матки	птица	лошади	нутрии, песцы
10 м	5	5	10	10	30	5	5
20 м	8	8	15	20	45	8	8
30 м	10	10	20	30	60	10	10
40 м	15	15	25	40	75	15	15

2.10. Расстояние между жилыми домами принимается по таблице 7.*

Таблица 7

Высота дома (количество этажей)	Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м	Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат (не менее), м
2-3	15	10
4 и более	20	

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.

2.11. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников принимается по таблице 8.

Таблица 8

	Расстояние до границ соседнего участка, м
от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома	3,0
от построек для содержания скота и птицы	3,0
от бани, гаража и других построек	2,0
от стволов высокорослых деревьев	4,0
от стволов среднерослых деревьев	3,0
от кустарника	1,0

2.12. Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке принимается по таблице 9.

Таблица 9

	Расстояние от красной линии (не менее)	
	улиц	проездов
от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома	5	3
от хозяйственных построек	5	5

2.13. Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 квадратных метров на 1 человека или не менее 25 процентов площади территории микрорайона (квартала).

Озеленение деревьями в грунте должно составлять не менее 50 процентов от нормы озеленения на территории городских округов и поселений, в том числе:

- для центральной реконструируемой части – не менее 75 процентов;
- для периферийных районов – 125 процентов.

Минимальная норма озелененности для микрорайона (квартала) рассчитывается на максимально возможное население (с учетом обеспеченности общей площадью на 1 человека). Озелененные территории жилого района рассчитываются в зависимости от численности населения, установленной в процессе проектирования, и не суммируются по элементам территории.

В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно

сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25 процентов. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива следует принимать не менее 30 метров.

2.14. Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения.

Таблица 10

	Единица измерения	Расстояние до водозаборных сооружений
от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.	м	50
от магистралей с интенсивным движением транспорта	м	30

Примечания:

1. водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод;
 2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневому и другим видам деформации.

2.15. Уровень накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека) проживающего в муниципальном жилом фонде – 0,9-1,0 м³/чел; проживающего в индивидуальном жилом фонде – 1,1-1,5 м³/чел; общее количество по поселению с учетом общественных зданий – 1,4-1,5 м³/чел.

2.16. Уровень накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

2.17. Уровень обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1000 жителей) – 57 мест.

Таблица 11

Уровень обеспеченности	Размер земельного участка, м ² /ед.изм	Примечание
детей (1-6 лет) – до 70-85%	для отдельно стоящих зданий – 40 при вместимости до 100 мест – 35. Для встроенных при вместимости более 100 мест – 29	Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее): для детей ясельного возраста – 7,2 м ² ; для детей дошкольного возраста – 9,0 м ²

Примечания:

1. При проектировании ДООУ их вместимость не должна превышать 350 мест.
 2. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территорий сельских поселений – 500 м.

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

2.18. Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (кол. мест на 1 тыс. чел.) – 125 мест.

Таблица 12

Уровень обеспеченности	Размер земельного участка	Примечание
------------------------	---------------------------	------------

уровень охвата школьников I - XI классов – 100%.	На одно место при вместимости учреждений: до 400 – 50 м ² ; от 400 до 500 – 60 м ² ; от 500 до 600 – 50 м ² ; от 600 до 800 – 40 м ² ; от 800 до 1100 – 33 м ² ; от 1100 до 1500 – 17 м ² ; (в условиях реконструкции возможно уменьшение на 20 %)	На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов.
--	---	---

2.19. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий сельских населенных пунктов – 1000 м.

Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

Минимальное расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии в сельских поселениях – не менее 10 м, до стен жилых зданий, зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений указанное расстояние принимается по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям.

2.20. Уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования и размер их земельного участка.

Таблица 13

Учреждение	Уровень обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка
Общеобразовательные организации дополнительного образования, в том числе детские школы искусств (далее - ДШИ) по видам искусств	12	число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 6,5 до 16 лет	В соответствии с техническими регламентами

2.21. Радиус обслуживания учреждений дополнительного образования: зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м; зона индивидуальной жилой застройки – 700 м, транспортная доступность не должна превышать 30 мин.

2.22. Уровень обеспеченности средними специальными, профессионально-техническими и высшими учебными заведениями.

Таблица 14

Учреждение	Уровень обеспеченности	Размер земельного участка	Примечание
------------	------------------------	---------------------------	------------

Средние специальные и профессионально-техническими	В соответствии с техническими регламентами	На одно место при вместимости учреждений: до 300 – 75 м ² ; св. 300 до 900 – 50-65 м ² ; св. 900 до 1600 – 30-40 м ² .	При создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 – на 10%; св. 2000 до 3000 – на 20%; св. 3000 – на 30%. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автодромов в указанные размеры не входят
--	--	--	--

Примечание:

Размеры земельных участков средних специальных и профессионально-технических учебных заведений могут быть уменьшены: на 50% в климатических подрайонах IA, IB, IC, ID и PA и в условиях реконструкции, на 30% – для учебных заведений гуманитарного профиля; увеличены на 50% – для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях.

3. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон

3.1. Уровень обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка.

Таблица 15

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Помещения для общей физической подготовки	60	м ² площади пола на 1000 чел.	По заданию на проектирование	Максимально допустимый уровень транспортной доступности равняется 1 ч. (транспортная доступность), пешеходная доступность не регламентируется
Плавательные бассейны	20	м ² зеркала воды на 1000 чел.	По заданию на проектирование	Максимально допустимый уровень транспортной доступности равняется 1ч. (транспортная доступность) либо 1500 м. (пешеходная доступность)

Стадионы, плоскостные спортивные сооружения	0,7	площадь сооружения на 1000 человек, м ²	По заданию на проектирование	Максимально допустимый уровень транспортной доступности равняется 1 ч. (транспортная доступность) либо 1500 м. (пешеходная доступность)
Физкультурно-оздоровительный комплекс	70	м ² площади пола на 1000 чел.	По заданию на проектирование	Максимально допустимый уровень транспортной доступности равняется 20 мин. (транспортная доступность) либо 500 м. (пешеходная доступность)

Примечание:

1. Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

3.2. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в жилой застройке в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район), следует принимать в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

Учреждения и предприятия обслуживания	Радиус обслуживания, м
Детские дошкольные учреждения: в городах	300
в сельских поселениях и в малых городах, при одно- и двухэтажной застройке	500
Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий	500
Физкультурно-спортивные центры жилых районов	1500
Поликлиники и их филиалы в городах	1000
Раздаточные пункты молочной кухни	500
То же при одно- и двухэтажной застройке	800
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: городских округах и сельских поселениях при застройке:	
многоэтажное	500
малоэтажное	800
в сельских поселениях	2000
Отделения связи и филиалы банков	500
* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады	

общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по региональным градостроительным нормативам, а при их отсутствии по заданию на проектирование.

** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта).

3.3. Уровень обеспеченности учреждениями культуры:

Таблица 17

п/п	Наименование объекта местного значения	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности	
		наименование показателя	величина	наименование показателя	величина
1	Библиотеки				
	Общедоступная библиотека	количество на административный центр муниципального округа	1	транспортная доступность, мин.	30-60
	Детская библиотека		1		
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам		1		
	Общедоступная библиотека с детским отделением:				
	сельский населенный пункт (группа населенных пунктов)	количество на 15000 человек	1		
	Филиал общедоступных библиотек с детским отделением	количество на 1000 человек	1		
2	Музеи и выставочные залы				
	Музей (краеведческий)	количество на муниципальный округ	1	транспортная доступность, мин.	30-60
3	Театры, концертные залы				
	Концертный зал	количество на муниципальный округ	1	транспортная доступность, мин.	60
4	Кинотеатры и кинозалы				

	Кинозал: городской населенный пункт; сельский населенный пункт (группа населенных пунктов)	независимо от количества жителей количество на 3000 человек	1 1	Транспортно - пешеходная доступность, мин.	30
5	Учреждения культурно-досугового типа				
	Центр культурного развития	количество на административный центр муниципального округа	1	транспортно-пешеходная доступность, мин.	60
	Передвижной многофункциональный культурный центр	количество (транспортная единица) на административный центр муниципального округа	1		
	Дом культуры: население от 25000 до 100000 человек население менее 25000 человек	количество на: 25000 человек 10000 человек	1 1		

Населенные пункты с числом жителей от 500 до 1000 человек должны иметь не менее одного клубного учреждения на каждый населенный пункт мощностью 100-150 зрительских мест.

3.4. Утратил силу.

3.5. Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка.

Таблица 19

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями	Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование	1 койка	На одно койко-место при вместимости учреждений: до 50 коек – 300 м ² ; 50-100 коек – 300-200 м ² ; 100-200 коек – 200-140 м ² ; 200-400 коек – 140-100 м ² ; 400-800 коек – 100-80 м ² ; 800-1000 коек – 80-60 м ² ; более 1000 коек – 60 м ² .	Территория больницы должна отделяться от окружающей застройки защитной зеленой полосой шириной не менее 10 м. Площадь зеленых насаждений и газонов должна составлять не менее 60% общей площади участка

Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара)	Вместимость и структура устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование	посещений в смену на 1000 чел. населения	0,1га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3га	Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями
Станция скорой медицинской помощи	1 авт. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле	кол. спец. автомашин на 10 тыс. чел.	0,05 га на 1 автомашину, но не менее 0,01 га.	В пределах зоны 15-ти минутной доступности на спец. автомашине
Молочные кухни (для детей до 1 года)	4	порций в сутки на 1 ребенка	менее 0,15 га на 1тыс. порций в сутки, но не менее 0,015 га	
Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект	В соответствии с техническими регламентами		0,2 га	
Аптеки	В соответствии с техническими регламентами		I-II группа – 0,3 га; III-V группа – 0,25 га; VI-VII группа – 0,2 га.	Могут быть встроенными в жилые и общественные здания

Примечание:

1. На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5.

2. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров.

3. Размеры земельных участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических – на 15%, туберкулезных и психиатрических – на 25%, восстановительного лечения для взрослых – на 20%, для детей – на 40%.

3.6. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов:

Таблица 20

Учреждение	Ед. изм.	Максимальный расчетный показатель	
		зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки	зона индивидуальной жилой застройки
Поликлиника	м	800	1000
Раздаточный пункт молочной	м	300	600
Аптека	м	300	600

3.7. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии: больничные корпуса (не менее) – 30 м; поликлиники (не менее) – 15 м.

3.8. Уровень минимальной обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка.

Таблица 21

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
------------	----------------------	-------------------	---------------------------	------------

Магазины, в том числе:	280		Предприятия торговли, м ² торговой площади:	В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%
Продовольственные	100		(на 100 м ² торговой площади)	
Непродовольственные	180	м ² торговой площади на 1 тыс. чел.	до 20 м ² – 0,05-0,06 га на объект; св.20 до 50 – 0,04-0,05 га; св.50 до 100 – 0,03-0,04 га; св.100 до 500 – 0,02-0,03га; св.500 – 0,02 га.	
Рыночные комплексы	24-40	м ² торговой площади на 1 тыс. чел.	7-14 м ² на 1 м ² торговой площади: 14 м ² – при торговой площади комплекса до 600 м ² ; 7 м ² – при торговой площади комплекса свыше 3000 м ²	Минимальная площадь торгового места составляет 6 м ² . Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на
Магазины кулинарии	6	м ² торговой площади	15 до 20 – 1,1-1,3 на объект. Предприятия торговли, м ² торговой площади: до 250 – 0,08 га на 100 м ² торговой площади; от 250 до 650 – 0,08-0,06 м ² торговой площади; от 650 до 1500 – 0,06-0,04 м ² торговой площади; от 1500 до 3500 – 0,04-0,02 м ² торговой площади; свыше 3500 – 0,02 м ² торговой площади	Возможно встроено-пристроенные

Предприятия общественного питания	40	кол. мест на 1 тыс. чел.	При числе мест, га на 100 мест: до 50 – 0,2-0,25 га на объект; от 50 до 150 – 0,2-0,15 га; св.150 – 0,1 га.	В городах – центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания принимать с учетом временного населения. Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме – 300 кг в сутки на 1 тыс. чел.
-----------------------------------	----	--------------------------	--	---

3.9. Уровень минимальной обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка.

Таблица 22

Учреждение		Норма обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Предприятия бытового обслуживания	в том числе	9	кол. рабочих мест на 1 тыс. чел.	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 –	Для производственных предприятий и других мест приложения труда
	для обслуживания населения	5			
				0,1-0,2 га; от 50 до 150 – 0,05-0,08 га св. 150 – 0,03-0,04 га.	показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10 % от общей нормы. Возможно встроено пристроенные
	для обслуживания предприятий	4		0,5-1,2 га на объект	
Прачечные	в том числе	150	кг белья в смену на 1 тыс. чел.	0,1-0,2 га на объект	Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг в смену
	для обслуживания населения	10			
	фабрики-прачечные	110			
Химчистки	в том числе	4		0,1-0,2 га на	

	для обслуживания населения	4	кг вещей в смену на 1 тыс. чел.	объект	
	фабрики-химчистки	4		0,5-1,0 га	
Бани		5	кол. мест на 1 тыс. чел.	0,2-0,4 га на объект	В городских округах и поселений, обеспеченным благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. человек допускается уменьшать до 3 мест

3.10. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *.

Таблица 23

Учреждение	Единица измерения	Зона многоквартирной и малоэтажной застройки	Индивидуальная жилая застройка
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения	м	500	800

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность специализированных учреждений обслуживания всех типов, обуславливается характером учреждения, эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения.

3.11. Уровень обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми организациями, а также предприятиями связи и размер их земельного участка.

Таблица 24

Учреждение	Норма обеспеченности на 1000 жителей	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Отделения банков, операционная касса	0,3-0,5	кол. операц. мест (окон) на 1-2 тыс. чел.	При кол. операционных касс, га на объект: 3 кассы – 0,05 га; 20 касс – 0,4 га.	
Отделение связи	1	1 объект на 1-10 тыс. чел.	Для населенного пункта численностью: 0,5-2 тыс.чел. – 0,3-0,35 га; 2-6 тыс.чел. – 0,4-0,45 га.	
Организации и учреждения управления	В соответствии с техническими регламентами	объект	При этажности 3-5эт. – 54-30 м ² на одного сотрудника окружного, районного и городского органа власти	Большая площадь принимается для объектов меньшей этажности

Проектные организации и конструкторские бюро	В соответствии с техническими регламентами	объект	30-15 м ² на одного сотрудника при этажности здания 2-5 этажей	
Районные, городские суды	В соответствии с действующим законодательством	кол. судей	При кол. судей, га на объект: 1 судья - 0,15 га; 5 судей - 0,4 га; 10 судей – 0,3 га; 25 судей – 0,5 га.	

3.12. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 800 м.

3.13. Уровень обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка:

Таблица 25

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка	Примечание
Гостиницы	6	кол. мест на 1 тыс. чел.	м ² на одно место при числе мест гостиницы: от 25 до 100 – 55 м ² ; св. 100 – 30 м ² .	
Жилищно-эксплуатационные организации	1	кол. объектов на 20 тыс. чел.	0,3 га на 1 объект	
Пожарные депо	1,3	кол. пож. машин на 1 тыс. чел.	0,5-2 га на объект	Количество пожарных машин зависит от размера территории населенного пункта или их групп
Кладбища традиционного захоронения и крематории	-	га	0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га.	Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента

3.14. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения.

Таблица 26

Здания (земельные участки)	Единица измерения	Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства		
		До стен жилых домов	До зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения	До водозаборных сооружений
Приемные пункты вторичного сырья	м	20	50	
Кладбища традиционного захоронения и	м	500	500	Не менее 1000 (по расчетам поясов санитарной охраны)

(площадью от 20 до 40 га)				источника водоснабжения и времени фильтрации)
Кладбища традиционного захоронения и крематории (площадью менее 20 га)	м	300	300	
Кладбища для погребения после кремации	м	100	100	

Примечания:

1. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

4. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения

4.1. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников (кол. чел. на 1000 чел. населения) – 0,5 чел.

4.2. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида (не менее) принимается по таблице 27.

Таблица 27

Место размещения	Норма обеспеченности	Единица измерения	Примечание
на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания, при жилых зданиях	10	% мест от общего кол. парковочных мест	Но не менее одного места
на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях	10	% мест от общего кол. парковочных мест	
на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-	20	% мест от общего кол. парковочных мест	

4.3. Расстояние от объектов социальной инфраструктуры до стоянки кратковременного хранения индивидуального автотранспорта инвалида (не более) – 50 м.

4.4. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида (не более) – 100 м.

4.5. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 100 м.

4.6. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

4.7. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов (м² на 1 машино-место) - 17,5 м².

4.8. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта

инвалида (м² на 1 машино-мест) – 21 м².

4.9. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

5. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий рекреационных зон

5.1. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования (м² на 1 чел.) – 10 м².

5.2. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады): общегородские парки – 1 га; сады – 3 га; скверы – 0,5 га.

5.3. Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей площади парка, сада) – 70 %.

5.4. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (кол. посетителей на 1 га парка) – 100 чел.

5.5. Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников принимается по таблице 28.

Таблица 28

Здания, сооружения и объекты инженерного благоустройства	Расстояние, м от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до оси	
	ствола дерева	кустарника
Наружная стена здания и сооружения	5	1,5
Край тротуара и садовой дорожки	0,7	0,5
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы	2	1
Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада	4	-
Подошва откоса, террасы и др.	1	0,5
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки	3	1
Подземной сети газопровода, канализации	2	1
Подземной тепловой сети (стенка канала, тоннеля или оболочки при бесканальной прокладке)	2	1
Подземные сети водопровода, дренажа	2	-
Подземный силовой кабель, кабель связи	2	0,7

Примечания:

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

5.6. Время доступности для парков должно составлять не более 20 минут.

5.7. Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 метров от входа и проектировать из расчета не менее 10 машиномест на 100 единовременных посетителей. Размеры земельных участков

автостоянок на одно место следует принимать:

- для легковых автомобилей - 25 квадратных метров;
- автобусов - 40 квадратных метров;
- для велосипедов - 0,9 квадратного метра.

В указанные размеры не входит площадь подъездов и разделительных полос зеленых насаждений.

5.8. Доступность зон массового кратковременного отдыха на общественном транспорте – не более 1,5 часа.

5.9. Площадь территории зон массового кратковременного отдыха – не менее 50 га.

5.10. Размеры зон на территории массового кратковременного отдыха.

Таблица 29

Интенсивность использования	Норма обеспеченности	Единица измерения
Зона активного отдыха	100	м ² на 1 посетителя
Зона средней и низкой	500-1000	

5.11. Норма обеспеченности учреждениями отдыха и размер их земельного участка.

Таблица 30

Учреждение	Норма обеспеченности	Единица измерения	Размер земельного участка, м ²
Базы отдыха, санатории	по заданию на проектирование	место	на 1 место 140-160
Туристские базы	по заданию на проектирование	место	на 1 место 65-80
Туристские базы для семей с детьми	по заданию на проектирование	место	на 1 место 95-120

5.12. Расстояние от зон отдыха до санаториев, дошкольных санитарно-оздоровительных учреждений, садоводческих и огороднических объединений, автомобильных дорог общей сети и железных дорог – не менее 500 м, от домов отдыха – не менее 300 м.

6. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий садоводческих и огороднических объединений

6.1. Классификация садоводческих и огороднических объединений в соответствии с таблицей 31.

Таблица 31

Тип садоводческого и огороднического объединения	Количество садовых участков
Малые	15 - 100
Средние	101 – 300
Крупные	301 и более

6.2. Предельные размеры земельных участков для ведения.

Таблица 32

Цель предоставления	Размеры земельных участков, га	
	минимальные	максимальные
садоводства, огородничества и дачного строительства	0,06	0,15
животноводства	1,00	5,00
крестьянского хозяйства	1,00	140

6.3. Расстояние от автомобильных и железных дорог до садоводческих и огороднических объединений.

Таблица 33

	Расстояние (не менее), м	Единица измерения	Примечание
Железные дороги любой категории	50	м	Устройство лесополосы не менее 10 м
Автомобильные дороги I, II, III категории	50		
Автомобильные дороги IV категории	25		

6.4. Расстояние от застройки на территории садоводческих и огороднических объединений до лесных массивов (не менее) – 15 м.

6.5. Размеры и состав площадок общего пользования на территориях садоводческих и огороднических объединений.

Таблица 34

Наименование объекта	Размеры земельных участков, м ² на 1 садовый участок		
	15-100 (малые)	101-300 (средние)	301 и более (крупные)
Здания и сооружения для хранения средств	0,5	0,4	0,35
Площадки для мусоросборников	0,1	0,1	0,1
Площадка для стоянки автомобилей при въезде на территорию садоводческого и огороднического объединения	1,5	1,5-1,0	1,0 и менее

6.6. Расстояние от площадки мусоросборников до границ садовых участков – не менее 20 м. и не более 100 м.

6.7. Ширина улиц и проездов в красных линиях на территории садоводческих и огороднических объединений:

Таблица 35

	Ширина улиц и проездов в красных линиях (не менее), м	Минимальный радиус поворота, м
Улицы	15	15
Проезды	10	

7. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств

7.1. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид. транспорта) – 90 %.

7.2. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки (не более) – 800 м, на территориях коттеджной застройки не более чем в 200 м.

7.3. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания:

Таблица 36

Учреждений и предприятий обслуживания	Единица измерения	Норма обеспеченности
Здания и сооружения		

Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения	100 работающих	20
Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения	100 работающих	15
Промышленные предприятия	100 работающих в двух смежных сменах	10
Дошкольные образовательные учреждения	1 объект	По заданию на проектирование, но не менее 2
Школы	1 объект	По заданию на проектирование, но не менее 2
Больницы	100 коек	5
Поликлиники	на 100 посещений	3
Предприятия бытового обслуживания	30 кв. м общей площади	1
Спортивные объекты	100 мест	5
Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки	100 мест или единовременных	10
Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м	100 кв. м торговой площади	7
Рынки	на 50 торговых мест	25
Предприятия общественного питания, клубы	на 100 мест	15
Гостиницы	на 100 мест	15
Парки	на 100 единоврем. посетителей	7
Вокзалы всех видов транспорта	на 100 пассажиров прибыв. в час «пик»	15
Рекреационные территории и объекты отдыха		
Пляжи и парки в зонах отдыха	100 единовременных посетителей	30
Лесопарки и заповедники	- " -	20
Базы кратковременного отдыха	- " -	30
Береговые базы маломерного флота	- " -	30
Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	10
Гостиницы (туристские и курортные)	- " -	15
Мотели и кемпинги	- " -	по расчетной вместимости
Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха	100 мест в залах или единовременных посетителей персонала	10
Садоводческие товарищества	10 участков	10

7.4. Размер земельного участка гаражей и стоянок автомобилей в зависимости от

этажности определяется в соответствии с таблицей 37.

Таблица 37

Этажность гаражного сооружения	Единица измерения	Норма обеспеченности
Одноэтажное	м ² на 1 машино-место	30
Двухэтажное	м ² на 1 машино-место	20

7.5. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств определяется в соответствии с таблицей 38.

Таблица 38

Объект	Расчетная единица	Вместимость объекта	Площадь участка, га
Гаражи грузовых автомобилей	автомобиль	100-200	2-3,5
Автобусные парки	автомобиль	100-200	2,3-3,5

Примечание:

При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

7.6. Размер земельного участка открытых стоянок автомобилей (м² на 1 машино-место) – 25 м².

7.7. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений (не менее) – 15 м.

7.8. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей) определяется по таблице 39.

Таблица 39

АЗС при количестве топливораздаточных колонок	Единица измерения	Размер земельного участка
на 2 колонки	га	0,1
5 колонок	га	0,2

7.9. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий (не менее)* - 50 м.

* - расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров.

7.10. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения определяется по таблице 40.

Таблица 40

Интенсивность движения, трансп. ед./сут	Мощность АЗС, заправок в сутки	Расстояние между АЗС, км	Размещение АЗС
Свыше 1000 до 2000	250	30 - 40	Одностороннее
Свыше 2000 до 3000	500	40 - 50	Одностороннее
Свыше 3000 до 5000	750	40 - 50	Одностороннее

Примечание:

АЗС следует размещать:

1. в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40%, на кривых в плане

радиусом более 1000 м, на выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м.

2. не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от

мостовых переходов, на участках с насыпями высотой не более 2,0 м.

7.11. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (один пост на 200 автомобилей) определяется по таблице 41.

Таблица 41

СТО при количестве постов	Единица измерения	Размер земельного участка
на 10 постов	га	1,0
на 15 постов	га	1,5

7.12. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения принимается в соответствии с таблицей 42.

Таблица 42

Интенсивность движения, трансп. ед./сут	Число постов на СТО в зависимости от расстояния между ними, км					Размещение СТО
	80	100	150	200	250	
1000	1	1	1	2	3	Одностороннее
2000	1	2	2	3	3	
3000	2	2	3	3	5	
4000	3	3	-	-	-	

7.13. Расстояние от станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений определяется по таблице 43.

Таблица 43

Здания, участки	Расстояние, м от станций технического обслуживания при числе постов	
	10 и менее	11-30
Жилые дома	15	25
Горцы жилых домов без окон	15	25
Общественные здания	15	20
Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения	50	*
Лечебные учреждения со стационаром	50	*

Примечание:

* - определяется по согласованию с Роспотребнадзором.

7.14. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий определяется по таблице 44.

Таблица 44

Категория дорог	Расстояние между площадками отдыха, км	Примечание
I и II категория	15-20	На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены сооружения для технического осмотра автомобилей и пункты торговли
III категория	25-35	
IV категория	45-55	

7.15. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку определяется по таблице 45.

Таблица 45

Категория дорог	Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее)	Примечание
I категория	20-50	При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое
II и III категории	10-15	
IV категория	10	

7.16. Размер участка при одноярусном хранении судов прогулочного и спортивного флота.

Таблица 46

	Единица измерения	Размер земельного участка
Прогулочный флот	27	м ² на 1 место
Спортивный флот	75	

8. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры

8.1. Уровень автомобилизации на расчетный период (кол. автомашин на 1000 жит.) – 200 авт.

Примечание: Указанный уровень включает также ведомственные легковые машины и такси.

8.2. Категории улиц и дорог городских округов и поселений следует назначать в соответствии с классификацией, указанной в таблице 47.

Таблица 47

Категория дорог и улиц	Основное назначение дорог и улиц
Магистральные дороги: скоростного движения	скоростная транспортная связь в крупных городских округах и городских поселениях: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях
Регулируемого движения	транспортная связь между районами крупных городских округов, городских поселений на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне
Магистральные улицы: общегородского значения: непрерывного движения	транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в крупных и больших городских округах и городских поселениях, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях
Регулируемого движения	транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, городского поселения, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне
районного значения: транспортно-пешеходные	транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы и дороги;
пешеходно-транспортные	пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района
Улицы и дороги местного значения: улицы в жилой застройке	транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения
улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах	транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне
пешеходные улицы и дороги	пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями

	и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта
парковые дороги	транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей
проезды	подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов)
велосипедные дорожки	по свободным от других видов транспорта трассам

8.3. Расчетные параметры и категории улиц, дорог городских поселений определяются по таблице 48.

Таблица 48

Категория сельских улиц и дорог	Основное назначение	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения	Ширина пешеходной части тротуара, м
Поселковая дорога	Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети	60	3,5	2	-
Главная улица	Связь жилых территорий с общественным центром	40	3,5	2-3	1,5-2,25
Улицы в жилой застройке:					
основная	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением	40	3,0	2	1,0-1,5
второстепенная (переулок)	Связь между основными жилыми улицами	30	2,75	2	1,0
проезд	Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей	20	2,75-3,0	1	0-1,0
Хозяйственный проезд, скотопроезд	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам	30	4,5	1	-

Примечание:

1. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м:

- магистральных дорог 50-75;

- магистральных улиц 40-80;

- улиц и дорог местного значения 15-25.

2. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых

автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

3. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

8.4. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м между ними.

8.5. Протяженность тупиковых проездов (не более) – 150 м.

8.6. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, с учетом обеспечения радиуса разворота (не менее):

Для разворота легковых автомобилей – 12 м.;

Для разворота пассажирского общественного транспорта – 15 м.

8.7. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м.

Примечание:

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградкам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

8.8. Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров.

Таблица 49

	Единица измерения	Норма обеспеченности
Для тротуаров вдоль застройки с объектами обслуживания и пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков	чел./час	500
Для тротуаров отдаленных от застройки или вдоль застройки без учреждений	чел./час	700

8.9. Плотность сети общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях (в пределах) – 1,5-2,5 км/км². Плотность сети магистральных улиц на расчетный период в среднем по городскому поселению следует принимать не менее 2,2 км/км².

8.10. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения (не более).

Таблица 50

Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от:	Единица измерения	Норма обеспеченности
Жилых домов	м	300
Объектов массового посещения	м	50
Зон массового отдыха населения	м	800

8.11. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта – 400-600 м, в пределах центрального ядра 300 м.

8.12. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600 м.

8.13. Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки общественного транспорта.

Таблица 51

Категория дорог	Радиус дорог (не менее), м	Примечание
I и II категория	1000	Продольный уклон должен быть не более 40%
III категория	600	
IV и V категория	400	

8.14. Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий.

Таблица 52

Категория дорог	Место размещения остановки общественного	Примечание
I категория	Располагаются одна напротив другой	
II-V категории	Располагаются по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками	

8.15. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского

транспорта вне пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории (не чаще) – 3 км.

8.16. Пешеходные переходы в одном уровне с проезжей частью (наземные) на магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать с интервалом 200-300 метров; на дорогах скоростного движения – с интервалом 400-800 метров; на магистральных улицах непрерывного движения - с интервалом 300-400 метров.

8.17. Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона (не более) – 300 м.

8.18. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до стоп-линии перекрестка (не менее) – 50 м.

8.19. Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до остановки общественного транспорта (не менее) – 20 м.

8.20. Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки.

Таблица 53

Категория улиц и дорог	Единица измерения	Расстояние
Магистральные улицы и дороги	м	(не менее) 50
Улицы, местные и боковые проезды	м	(не более) 25*

Примечание:

* - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

8.21. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос (не менее):

для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м;

местного значения – 5 м;

на транспортных площадях – 12 м.

Примечание:

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

8.22. Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее).

Таблица 54

Условия	Скорость движения	Единица	Размеры сторон
«Транспорт-транспорт»	40 км/ч	м	25
	60 км/ч	м	40
«Пешеход-транспорт»	25 км/ч	м	8x40
	40 км/ч	м	10x50

Примечание:

В пределах треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

8.23. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категории до границы жилой застройки (не менее) от автомобильных дорог I, II, III категорий – 100 м; от автомобильных дорог IV категорий – 50 м.

8.24. На территории муниципальных образований следует предусматривать создание инфраструктуры велосипедного транспорта: велосипедных дорожек, пешеходные и велосипедные дорожки, велосипедные парковки, велосипедные стоянки (далее соответственно - велотранспорт, велодорожки, велопешеходные дорожки, велопарковки, велостоянки, велотранспортная инфраструктура).

Основные характеристики велодорожек, велопешеходных дорожек представлены в таблице 55.

Таблица 55

N п/ п	Нормируемый параметр	Минимальные значения	
		при новом строительстве	в стесненных условиях
1	Расчетная скорость движения, км/ч	25	15
2	Ширина проезжей части для движения, м, не менее: однополосного одностороннего двухполосного одностороннего двухполосного со встречным движением	1,0 - 1,5 1,75 - 2,5 2,50 - 3,6	0,75 - 1,0 1,50 2,00
3	Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м Ширина велопешеходной дорожки, м	4,0 - 6,0 <*> 2,5 - 3,0 <****>	3,25 <*> 2,0 <*****>
4	Наибольший продольный уклон	40 - 60	50 - 70
5	Поперечный уклон проезжей части	15 - 20	20
6	Габарит по высоте, м	2,50	2,25
7	Минимальное расстояние до бокового препятствия, м	0,50 согласно "СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования" (далее - СП 396.1325800.2018)	0,50 согласно СП 396.1325800.2018

<*> Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 2,5 м.

<*> Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной - 1,75 м.

<****> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 15 пеш./ч.

<*****> При интенсивности движения не более 30 вел./ч и 50 пеш./ч.

Примечание. Устройство велосипедных дорожек и велопешеходных дорожек следует предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, учебных заведений, зон рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного сообщения, остановочные пункты) и на подходах к ним.

При размещении объектов нового строительства, предусматривающих комплексную многоквартирную жилую застройку, рекомендуется организовывать велотранспортную инфраструктуру на рекреационных территориях, в том числе для детей в пределах участка,

отведенного под застройку объекта.

Велодорожки, велопешеходные дорожки должны размещаться вдоль автомобильных дорог общего пользования (элементов улично-дорожной сети населенного пункта), в жилых кварталах, в озелененных территориях общего пользования, вдоль набережных.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях рекомендуется предусматривать велодорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения

Расчетные показатели количества парковочных мест для велосипедов представлены в таблице 56.

Таблица 56

№ п/п	Тип объекта	Расчетные показатели количества парковочных мест для велосипедов
1	Объекты административно-делового назначения	
2	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения	2 - 4 на 100 м ²
3	Банки и банковские учреждения	2 - 4 на 100 м ²
2	Объекты науки и учебно-образовательного назначения	
5	Высшие учебные заведения, профессиональные образовательные организации	до 60 на 100 студентов
6	Школы	до 50 на 100 школьников
3	Объекты торгово-бытового и коммунального назначения	
8	Специализированные объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров продовольственной и непродовольственной групп (отдельно стоящие супермаркеты)	5 - 7 на 100 м ²
9	Торговые центры	6 - 8 на 100 м ²
4	Объекты культуры и искусства	
1	Театры, концертные залы	до 20 - 25 на 100 посетителей
1	Кинотеатры	до 25 на 100 одновременных посетителей
1	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы	до 25 на 100 одновременных посетителей
1	Аттракционы/тематические парки развлечений	10 - 15 на 100 одновременных посетителей
1	Места отдыха	20 - 35 на 100 одновременных посетителей
5	Объекты здравоохранения	

1	Поликлиники, в том числе амбулатории	25 на 100 одновременных посетителей
1	Больницы, профилактории	до 30 на 100 коек
1	Специализированные клиники, реабилитационные центры	до 20 на 100 коек
2 6	Объекты социального обслуживания населения	
2	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов	до 10 на 100 коек
7	Объекты физической культуры и спорта	
2	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	до 20 на 100 одновременных посетителей
2	Спортивные площадки	до 20 на поле
2	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОКи, спортивные и тренажерные залы, бассейны)	до 35 на 100 одновременных посетителей
<p>Примечание. Велопарковки, велостоянки устраиваются возле учебных заведений, кинотеатров, магазинов площадью более 100 м², торговых центров, обзорных площадок, музеев, пересадочных узлов, иных объектов.</p> <p>Уличные велостоянки рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в учреждения, в хорошо освещенных местах с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора камер видеонаблюдения.</p> <p>При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждую квартиру. В существующих жилых зданиях количество мест определяется текущим спросом. Рекомендуется размещение велосипедов на место постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах</p>		

9. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон

9.1. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения (м² на 1 чел.) – 2,5 м².

9.2. Уровень обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка.

Таблица 57

Тип склада	Единица измерения	Площадь складов	Размер земельного участка
Продовольственных	м ² на 1 тыс.чел.	77	310/210 *
Непродовольственных	м ² на 1 тыс.чел.	217	740/490 *

* в числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 метров).

Примечание:

При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп

размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

9.3. Уровень обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка.

Таблица 58

Тип склада	Норма обеспеченности, т	Размер земельного участка, кв. м. на 1000 чел.
Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц)	27	190/70*
Фруктохранилища	17	-
Овощехранилища	54	1300/610*
Картофелехранилища	57	-

* в числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе – для многоэтажных.

9.4. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива.

Таблица 59

Склады	Единица измерения	Размер земельного участка
Склады строительных материалов (потребительские)	м ² на 1.тыс.чел.	300
Склады твердого топлива (уголь, дрова)	м ² на 1.тыс.чел.	300

9.5. В пределах селитебной территории городских округов и поселений допускается размещать производственные предприятия, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, превышающего установленные нормы, не требующие устройства железнодорожных подъездных путей и подъезда грузового автотранспорта более 50 автомобилей в сутки. При этом расстояние от границ участка производственного предприятия до жилых зданий, участков дошкольных образовательных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 метров.

9.6. Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

Таблица 60

Ширина санитарно-защитной зоны предприятия	Норма обеспеченности	Единица измерения
до 300	60	%
св. 300 до 1000	50	%

9.7. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны селитебной территории, в составе санитарно-защитной зоны предприятий (не менее).

Таблица 61

Ширина санитарно-защитной зоны предприятия	Норма обеспеченности	Единица измерения
до 100	20	м
св. 100	50	м

9.8. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов.

Таблица 62

Предприятия и сооружения	Единица измерения	Размеры земельных участков
Предприятия по	до 100	0,05

промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тыс. т. в год:	св. 100	кол. га на 1000 т. тверд. быт. отходов в год	0,05
Склады свежего компоста			0,04
Полигоны *			0,02-0,05
Поля компостирования			0,5-1,0
Поля ассенизации			2-4
Сливные станции			0,2
Мусороперегрузочные станции			0,04
Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)			0,3

Примечание:

* - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

9.9. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки.

Таблица 63

Нормативный разрыв, м	Поголовье (шт.)						
	свиньи	коровы, бычки	овцы, козы	кролики-матки	птица	лошади	нутрии, песцы
15	до 5	2 (5)	15	20	50	5	5
25	15	8 (15)	25	50	75	15	15
52	50	30 (50)	100	100	150	100	50
100	100	50 (150)	250	200	500	250	100

Приложение 1
к местным нормативам
градостроительного проектирования
муниципального образования
«Муниципальный округ Игринский район
Удмуртской Республики»

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Автостоянка (стоянка для автомобилей) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей.

Дом жилой индивидуальный – жилой дом не выше 3 этажей предназначенный для проживания одной семьи.

Дом жилой блокированный – жилой дом, состоящий из двух и не более 8 блоков, каждый из которых имеет непосредственный выход на свой земельный участок (кроме блокированных жилых домов, состоящих из автономных жилых блоков, проектируемых по СНиП 31-02-2001).

Дом жилой секционный – малоэтажный жилой дом, состоящий из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор.

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.

Жилой район – структурный элемент селитебной территории.

Застройка жилая малоэтажная – жилая застройка этажностью не выше 3 этажей с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Застройка жилая среднеэтажная – жилая застройка многоквартирными зданиями этажностью не выше 5 этажей.

Зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные документом территориального планирования планировочные границы и режим целевого функционального использования.

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее – этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки – расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.